

Vanjske jedinice u nivou prizemlja:
na armirano-betonskom postolju visine 30 cm

RXYQ10T8
lijevi dio

RXYQ8T8
desni dio



Hlađenje lijevi dio
Vanjska jedinica Daikin RXYQ10T
Nominalni učin hlađenja 28000 W
Nominalni učin grijanja 31500 W
El. priključak 7,29 kW - 400V - 50 Hz
Priključak R410A - Ø9,52/22,2 mm
Dimenzije 930×765×1685 mm
Težina 194 kg

Hlađenje desni dio
Vanjska jedinica Daikin RXYQ8T
Nominalni učin hlađenja 22400 W
Nominalni učin grijanja 25000 W
El. priključak 5,21 kW - 400V - 50 Hz
Priključak R410A - Ø9,52/22,2 mm
Dimenzije 930×765×1685 mm
Težina 187 kg

Kazetna 2-smjerna jedinica
Daikin FXCQ20A + BYBCQ40H
Učin hlađenja 2200 kW
Učin grijanja 2500 W
Protok zraka 450...540...630 m3/h
El. priključak 31/28 V - 230 V - 50 Hz
Dimenzije 775×620×305 mm
Težina 19 kg
Usisno isturjni panel BYBCQ40H
Dimenzije 55×1070×700 mm
Težina panela 10 kg
Priključak R410A Ø6,35/12,7 mm
Priključak kondenzata Ø25/32 mm
Žičani elektronski prostorni regulator BRC1E52A/B

Mala kanalna jedinica
Daikin FXDQ20M9
Učin hlađenja - nominalni 2200 W
Učin grijanja - nominalni 2500 W
Protok zraka 312...402 m3/h
El. priključak 50 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije 652×502×230 mm
Težina 17 kg
Priključak R410A Ø6,35/12,7 mm
Priključak kondenzata Ø27,2/21,6 mm
Žičani elektronski prostorni regulator BRC1H519W
Dodatni adapter za prozorski kontakt
Tlačna rešetka PTR 525×225 UR
Usisna revizijska rešetka ORP 800×800 G2

Aermec RPLI 070
Dimenzije i težina - 1600×945×435 mm, 125 kg
Izolacija kućišta PUR 25 mm
Protok zraka - tlak/otšis - 700/700 m3/h
Eksterni tlak - tlak/otšis - 125 Pa
Filter zraka - usis/otšis - F7/M5
Dovodni ventilator - 113 W, 230 V, 50Hz, 1f
Odvodni ventilator - 113 W, 230V, 50Hz, 1f
Rekuperator - pločasti s Al lamelama - učin 76%
Povrat topline 3,6 kW

Daikin FXZQ15A + BYFQ60CW
Učin hlađenja 1700 W
Učin grijanja 1900 W
Protok zraka 390.420.510 m3/h
El. priključak 43/36 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije 575×575×286 mm
Težina 15,5 kg
Usisno isturjni panel BYFQ60CW
Dimenzije 620×620×46 mm
Težina panela 2,8 kg
Priključak R410A Ø6,35/12,7 mm
Priključak kondenzata Ø20/26 mm
Žičani elektronski prostorni regulator BRC1H519W

REVIZIJA	DATUM REVIZIJE	 novatec NEW TECHNOLOGIES	INVESTITOR:	PROJEKTANT :	RAZINA OBRADE:			
04			THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA Ulica Maršala Tita 188/1, 51410 Opuzga	MARIJAN ILIJAŠIĆ mag.ing.el.	GLAVNI PROJEKT			
03			GRADEVINA:	STRUKOVNA ODOBRENICA PROJEKTA:	SADRŽAJ:			
02			FIZIJATRIJA - SANACIJA 3.KATA	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - PROJEKT NISKONAPONSKE INSTALACIJE ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: FIZ-19	TLOCRT 3.KATA - ELEKTRIČNE INSTALACIJE UZ STROJARSKJE INSTALACIJE			
01			NOVATEC d.o.o. LABIN 52220 LABIN, Marčulićeva 70 tel. 052/851-193, fax. 052/857-378 e-mail: novatec@novatec.hr	MJERILO: 1:100	BR.PROJEKTA: HB19009-GL	BR.NACRTA: 05.01	DATUM: 03.2019.	LIST: 1

MARIJAN ILIJAŠIĆ
mag.ing.el.
E 2797
OVLAŠTENI INŽENJER
ELEKTROTEHNIKE